FLEX TAPE BLACK

DESCRIPCIÓN	Cinta adhesiva una cara	
ADHESIVO	Tipo	Acrílico modificado sin disolventes
PROTECTOR	Tipo	Papel siliconado
	Gramaje	120 grs/m2
	Color	Kraft
SOPORTE	Tipo	Film de polietileno
	Color	Negro
ANCHO DISPONIBLE		Entre 25 y 1500 mm

PROPIEDADES FÍSICAS

FUERZA ADHESIVA AFERA 5001 (N/25 mm):	Mín.35Nw	
TACK FINAT-9 (N/6,25mm2)	Mín.28Nw	
ESPESOR (mm sin protector):	0,29mm	+-7%
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (ºC):	-30/+80 ºC	
VALOR DE DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA Sd(m)	30m	

APLICACIONES

Cinta adhesiva de polietileno negro recubierto con adhesivo acrílico resistente a los rayos UV y para uso externo. Diseñado especialmente para la unión de membranas transpirables en las líneas de solape o en las superficies laterales de ventanas para cubiertas, chimeneas, respiraderos, etc., con el propósito de impermebilizar al agua, viento y vapor en sistemas para cubiertas y paredes.

Almacenar en las cajas originales a 21ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.
La calidad y duración de la cinta varían en función de la temperatura y de la humedad. Las bajas temperaturas incrementan el riesgo de condensación reduciendo el tack del producto autoadhesivo.
Consideraciones generales, recomienda poner especial atención en que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.
Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.
Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo yresponsabilidad en relación a dicho uso.

Info@passivhaus-spain.com +34 685 11 62 81
Distribuidor oficial España, Portugal y LATAM