

Ficha Técnica BGR Butyl Flex



Barrera contra el Gas Radon certificada



DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva doble cara

ADHESIVO

Tipo

Goma de Butilo

PROTECTOR

Tipo

Papel siliconado

Gramaje

120 grs/m2

Color

Kraft

ANCHO DISPONIBLE

15mm

PROPIEDADES FÍSICAS

ESPESOR (mm sin protector):

2mm

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (°C):

-40/+80 °C

VALOR DE DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA Sd(m)

>1500m

APLICACIONES

Cinta adhesiva de goma de butilo gris de doble cara para el sellado del solape inferior en laminas para gas radon y otros usos. Diseñado especialmente para la unión de barreras contra gas Radón BGR y membranas transpirables en las líneas de solape o en las superficies laterales de ventanas para cubiertas, chimeneas, respiraderos, etc., con el propósito de impermeabilizar al agua, viento, vapor y gases. Sellado hermético contra la entrada de gas Radón en viviendas y locales.

Vida límite y condiciones de almacenamiento 12 meses desde la fecha de envío por parte de Albori Bros. Almacenar en las cajas originales a 21°C de temperatura y 50% de humedad relativa. La calidad y duración de la cinta varían en función de la temperatura y de la humedad. Las bajas temperaturas incrementan el riesgo de condensación reduciendo el tack del producto auto-adhesivo. Consideraciones generales, se recomienda poner especial atención en que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia anti-adherente. Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto. Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.